


Ogniwo transportowe, spawane - APK

Load ring for welding - APK

- Material/Material:** Sprawdzone w 100% elektromagnetycznie na występowanie pęknięć, 100% electromagnetically crack tested, to EN 1677-1,
- Kolor/Colour:** powłoka proszkowa w kolorze czerwonym / red powder coating
- Opis/Description:** Ogniwo APK można w bardzo łatwy i szybki sposób montować poprzez przyspawanie do transportowanego detalu. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością dynamiczną i statyczną.
Load ring APK can be Easily and quickly welded. It has high dynamic and static strength.



Nr katalogowy Item no.	Udźwig (t) Capacity (t)	D	T	B	Ciężar (kg) Weight (kg)
APK-06	1,12	13	40	40	0,35
APK-08	2,00	14	48	41	0,50
APK-10	3,15	17	49	45	0,65
APK-13	5,30	22	57	54	1,50
APK-16	8,00	26	66	69	2,40
APK-22	15,00	35	100	98	6,30

Maksymalne obciążenie „G” w tonach przy różnych sposobach mocowania

Maximum transport weight „G” in tonnes with different lifting methods

Ilość ciągów / No. of lines	1		2		2		2		3+4		3+4	
	0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°	niesymetryczne unsymmetrical	0-45°	45-60°	niesymetryczne unsymmetrical	3+4	
Nr katalogowy Item no.	Udźwig (t) Capacity (t)											
APK-06	1,12	1,12	2,24	1,12	2,24	1,57	1,12		2,35	1,68		
APK-08	2,00	2,00	4,00	2,00	4,00	2,80	2,00		4,20	3,00		
APK-10	3,15	3,15	6,30	3,15	6,30	4,41	3,15		6,62	4,73		
APK-13	5,30	5,30	10,60	5,30	10,60	7,42	5,30		11,13	7,95		
APK-16	8,00	8,00	16,00	8,00	16,00	11,20	8,00		16,80	12,00		
APK-22	15,00	15,00	30,00	15,00	30,00	21,00	15,00		31,50	22,50		